

水まわりコーティング 快適さ維持マニュアル


コーティング施工しているため、汚れが付きにくくなる特徴はありますが、決して汚れないわけではございません。汚れが付着してしまった場合は下記の方法で落としてください。より長くキレイなコーティング施工状態が続きます。

日常のお手入れ方法

家庭用の洗剤やスポンジの使用OK!

家庭用洗剤の使用に関しては、安心してお使いいただけます。

- 1 普段のお手入れは、硬い物（ブラシ・ナイロンタワシ）等でこすらず、スポンジやタオルで水洗いを行ってください。出来るだけギザギザの付いていない物を使用し洗浄してください。
- 2 汚れが取れにくい場合は、家庭用の洗剤を使用しても問題ありません。市販の家庭用洗剤ならば基本的に何を使っても構いません。生活状況によりませんが、洗剤を使用した洗浄の目安は、1週間に1回程度で大丈夫です。



- 3 水まわりコーティングを施工することにより、表面にコーティング被膜が形成されますので、汚れがその上に付着すると、撥水しなくなります。汚れを落とせば撥水が復活するので、おそうじの目安にしてください。
- 4 日常のお手入れには「お手入れマイスター（別途販売）」をお勧めします。汚れ除去だけでなく、汚れ防止効果も更に向上いたします。※使用目安は2～3週間に1回



これだけご注意ください!!


気を付けるのは研磨だけ!!

非常に強い塗膜のコーティングなので、完全硬化後に洗剤で塗膜が溶けたり剥げたりする心配はございません。ただし、研磨力の強いものでこすってしまうとコーティング塗膜が傷んでいきます。以下の道具等を使用すると、コーティング塗膜が曇ったりキズがついたりしてしまうので、できる限り使用を避けてください。

クレンザー等の
研磨剤



メラミン
スポンジ



スチールウール



ざらざらした
スポンジ

市販のスポンジの
かたい面など



※施工後12時間（冬場は24時間）経過すれば通常のご使用に問題はございませんが、完全硬化となると2週間程の期間が必要となります。完全硬化までは、強くこすったり強い洗剤を使用しないようご注意ください。

水まわりコーティングの耐久年数は、平均的な年数です。生活状況によりコーティング効果に多少の違いが発生する場合があります。施工面が角度により虹色に見える場合がありますが、製品上問題ありません。